

REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Lampedusa e Linosa

Agrigento

PROGETTO DI CANTIERE DI LAVORO PER DISOCCUPATI

(L.R. n°17 del 1 luglio 1968 - Decr.Reg. n°137 del 04/09/2009)

REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE DI 600 M IN VIA GRECALE

ENTE GESTORE : Comune di Lampedusa e Linosa

ALLEGATI :

- ☒ RELAZIONE TECNICA
- 2) ELENCO PREZZI
- 3) COMPUTO METRICO
- 4) CALCOLO ANALITICO DEL FABBISOGNO DEI MATERIALI
- 5) CALCOLO ANALITICO DEL FABBISOGNO DI MANO D'OPERA
- 6) PREVENTIVO DI SPESA A CARICO DEL FONDO SICILIANO
- 7) TAVOLA GRAFICA

L'ENTE GESTORE

Il Sindaco

Dott. Salvatore Martello



IL PROGETTISTA



PROGETTO DI "REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE DI 600 M IN VIA GRECALE A LAMPEDUSA A MEZZO DI CANTIERI LAVORO DI CUI ALLA L.R. 3/2016 ART.15 COMMA 2 E D.D.G. 9483 DEL 09/08/2018"

RELAZIONE TECNICA

PREMESSA

L'Amministrazione Comunale del Comune di Lampedusa e Linosa, nell'ambito del PIANO DI AZIONE E COESIONE (PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE 2014-2020) ASSE 8 "Promozione dell'occupazione e dell'inclusione sociale" (OT8-OT9), PER IL FINANZIAMENTO DEI CANTIERI DI LAVORO IN FAVORE DEI COMUNI affida al proprio U.T.C. l'incarico di redigere il progetto esecutivo per la **"Realizzazione di un tratto di marciapiede di 600 m in via Grecale a Lampedusa"**.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Identificazione catastale: L'area di intervento è identificata catastalmente al foglio di mappa 13 del N.C.T. del Comune di Lampedusa e Linosa.

Destinazione urbanistica: L'area ricade all'esterno del centro abitato dell'Isola di Lampedusa, in Via Grecale, ed all'interno della zona urbanistica "E" del vigente Piano di Fabbricazione.

Vincolo Paesaggistico: L'intera area di progetto nella previsione del nuovo P.T.P., ricade all'interno del Paesaggio Locale P04-C01, per cui è previsto il Regime Normativo MA2 - Mantenimento paesaggio agricolo.

Contesto Paesaggistico P04-C01 - Pianoro centro-orientale

Su di un impianto morfologico-territoriale che non dimostra particolari discontinuità rispetto a quello degli ambiti adiacenti si impianta la locale caratterizzazione data dalla fitta suddivisione fondiaria che, quando copia quella primigenia, ne assume i margini (muretti in pietra) mentre quando se ne discosta dà luogo ai recinti senza qualità frutto della recente antropizzazione.

Aspetti percettivi:

La cosiddetta "Valle del Sindaco" forma con alcune aree adiacenti un contesto paesaggistico ove predominano i segni del crescente utilizzo residenziale dell'isola (che privilegia le aree più prossime al centro urbano di Lampedusa) e quelli dati dagli elementi di memoria, qui particolarmente evanescenti, dell'antico utilizzo agrario del suolo.

L'aspetto tabulare dei luoghi è perciò punteggiato da una edificazione sparsa che se ha moltiplicato le occasioni di fruizione del paesaggio, ne ha pure alterato profondamente l'unitarietà di lettura, essendo cresciuta senza regole compositive ed aggregative. Più a sud la trama di suddivisioni ponderali più o meno recenti si infittisce, ed esse, quando non sono marcate da muretti in pietrame assestato a secco, utilizzano all'uopo filari di Fico d'India.

Detrattori ambientali e visivi:

Sono rappresentati dal disordine edilizio.

Per il progressivo abbandono colturale che tende gradualmente a cancellare l'identità agricola testimoniata storicamente dalla presenza delle "chiuse" più antiche, processo accentuato altresì dalla crescita dell'insediamento sparso, l'ambito è sottoposto al regime del MANTENIMENTO (MA2).

Altri vincoli: L'area in esame ricade all'esterno delle perimetrazioni dei Siti di Interesse Comunitario (S.I.C.) e delle Zone a Protezione Speciale (Z.P.S.) e delle zone di riserva e pre-riserva ricadenti all'interno del Parco delle Isole Pelagie, mentre è interessata dal Vincolo Idrogeologico - R.D. n.3267/1923.

DESCRIZIONE STATO DI PROGETTO

L'intervento proposto consiste nelle operazioni di **ripristino e manutenzione** di un tratto di marciapiede di 600 ml per una larghezza media di 1,00 m, al fine di rendere più agevole la percorrenza della via Grecale con conseguente miglioramento della sicurezza dei pedoni.

Tale lavorazione comprende:

- Taglio di pavimentazione stradale e scavo a sezione obbligata di cm 20x20 per l'intera lunghezza del marciapiede per la formazione di un cordolo di fondazione;
- riempimento dello scavo con calcestruzzo per opere in fondazione lavori stradali con C 20/25;
- collocazione delle orlature in cemento vibrocompresso;
- collocazione di apposita rete elettrosaldata di diametro $\Phi 6$ e maglia quadra di passo 20cm;
- riempimento in calcestruzzo per opere in elevazione lavori edili per uno spessore di 10cm con classe di resistenza C20/25.

Il Progettista

(Geom. Giovanni Broccia)


