

COMUNE DI LAMPEDUSA

Provincia di Agrigento



PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFRASTRUTTURE PER LA RICARICA DI VEICOLI ALIMENTATI AD ENERGIA ELETTRICA NEL COMUNE DI LAMPEDUSA

Elaborato 7.1 : INCIDENZA MANODOPERA

Il Progettista

A blue ink signature is written over a horizontal line. To the left of the signature is a circular official stamp of the Comune di Lampedusa, which includes the text "COMUNE DI LAMPEDUSA" and "PROV. DI AGRIGENTO".

Il RUP

A black ink signature is written over a horizontal line. To the left of the signature is a circular official stamp of the Comune di Lampedusa, which includes the text "COMUNE DI LAMPEDUSA" and "PROV. DI AGRIGENTO".

CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA

[illegible]

[illegible]

Importo lordo lavori: € 49.368,00				Totale Costo sicurezza: € 1.243,52				Incidenza sicurezza: 2,500 %				Incid. media manodopera (su Imp.Lordo lavori) : 13,01 %				Incid. media manodopera (su Imp.Netto lavori) : 13,03%							
COSTO DI COSTRUZIONE																							
Rif.El. Prezzi	Descrizione	Quantità	Prezzo di Applicazi.	Prezzo x Quantità	Utili Imp.	Spese Generali	Spese Sicurez.	Materia.	x	Materiali		Noli	x	Trasporti		Trasporti	x	Costo Manodop.	Incidenza Manodop.				
	di sonda tiracavo inserita, rispondente alle norme CEI EN 50086-1 (CEI 23-29) e CEI EN 50086-2-4 (CEI 23-46), il tutto corredato di pezzi speciali ed accessori. allettamento, rinfianco e copertura con sabbia fine spess.>10cm, compresi tutti gli oneri di montaggio relativi. Sono compresi nel prezzo l'accantonamento della pavimentazione rimossa, il rinterro, la formazione della soletta e il ripristino della pavimentazione stradale dello stesso tipo di quella rimossa preventivamente pulita e accantonata in fase di rimozione nonchè la fornitura e la collocazione di analogo materiale rimosso per compensare eventuali porzioni distrutte durante la rimozione.																						
A.P.3	Fornitura e posa in opera di cavidotto interrato previa individuazione dei sottoservizi presenti, eseguito mediante rimozione di pavimentazione in bitume, demolizione massetto, scavo e posa in opera tubo in polietilene corrugato a doppia parete, con superficie interna liscia, De=110mm, resistenza alla compressione: 450 N; resistenza agli urti: 5 kg a -5 °C, provvisto di sonda tiracavo inserita, rispondente alle norme CEI EN 50086-1 (CEI 23-29) e CEI EN 50086-2-4 (CEI 23-46), il tutto corredato di pezzi speciali ed accessori. allettamento, rinfianco e copertura con sabbia fine spess.>10cm, compresi tutti gli oneri di montaggio relativi. Sono compresi nel prezzo il rinterro e la formazione della soletta e il ripristino della pavimentazione stradale dello stesso tipo di quella rimossa.	120	84,00	10.080,00														4.257,84	42,54				
			49.368,00																	6.421,29			